



PRODUCTSPECIFICATIES

SafeTrace® GEÏSOLEERDE STOOMVERWARMING ThermoTube® VOORGEÏSOLEERDE TUBING ACCESSOIRES

AFWERKINGS- EN AFDICHTINGSSETS

Zelf-vulkaniserende afdichtingsset
ontworpen om een waterdichte afdichting te maken over het uiteinde van SafeTrace of ThermoTube. Voor installatie zijn geen warmtepistool of speciaal gereedschap nodig. Product is geclassificeerd voor -40 °C tot 204 °C.

Set bestaat uit:

- Zelf-vulkaniserende siliconen rubbertape
- RTV-dichtingsmiddel

Iedere set bevat voldoende materiaal voor ongeveer zes (6) eindafwerkingen.



FAK-7 eindafwerkingsset



Opmerking: Eindafwerkingen van elektrische verwarming en klemmenkast (indien inbegrepen voor TubeTrace SE/ME-type verwarmde leidingbundels) moeten apart worden aangeschaft.

VERBINDINGSSETS (Standaard sets zijn niet bedoeld voor -HT en -HTX hoge temperatuurbundels*)

In-line verbindingset
ontworpen om een waterdichte afdichting te maken over SafeTrace- of ThermoTube-verbindingen.

FAK-4

(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-1/8" tot 2-1/2")

FAK-4L


(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-7/8" tot 3-1/2")

Set bestaat uit:

- UV-bestendig ABS-omhulsel
- Glasvezel isolatieband
- Hittebegrenzende aluminium tape
- Roestvrijstalen bevestigingsmiddelen
- RTV-dichtingsmiddel



FAK-4 in-line verbindingset



Opmerking: Verbindingssets voor verwarming en buisfittingen moeten, indien gewenst, apart worden aangeschaft

Set voor T-aansluiting
ontworpen om een waterdichte afdichting te maken over SafeTrace- of ThermoTube-verbindingen.

FAK-5

(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-1/8" tot 2-1/2")

FAK-5L

(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-7/8" tot 3-1/2")

Set bestaat uit:

- UV-bestendig ABS-omhulsel
- Glasvezel isolatieband
- Hittebegrenzende aluminium tape
- Roestvrijstalen bouten en moeren
- RTV-dichtingsmiddel



FAK-5 set voor T-aansluiting



Opmerking: Verbindingssets voor verwarmingskabels en buisfittingen moeten apart worden aangeschaft.

Afwerkset voor bochten van 90°
ontworpen om een waterdichte afdichting te maken over SafeTrace- of ThermoTube-verbindingen.

FAK-2

(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-1/8" tot 2-1/2")

FAK-2L

(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-7/8" tot 3-1/2")

Set bestaat uit:

- UV-bestendig ABS-omhulsel
- Glasvezel isolatieband
- Hittebegrenzende aluminium tape
- Roestvrijstalen bouten en moeren
- RTV-dichtingsmiddel



FAK-2 "El" verbindingset



Opmerking: Buisfittingen moeten apart worden aangeschaft.

* FAK-2L-HT
FAK-4L-HT
FAK-5L-HT
(voor HT, HTX, en HTX-2 hoge temperatuur bundels)

THERMON The Heat Tracing Specialists®



Europees hoofdkantoor: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • Nederland • Telefoon: +31 (0) 15-36 15 37
Hoofdkantoor: 100 Thermon Dr • PO Box 609 San Marcos, • TX 78667-0609 • VS • Telefoon: 512-396-5801 • 1-800-820-4328
Voor de dichtstbijzijnde Themon-vestiging bezoekt u ons op www.thermon.com

Formulier TSP0037D-1214 • © Thermon Manufacturing Co. • Gedrukt in de VS • Informatie onderhevig aan wijzigingen.



PRODUCTSPECIFICATIES

SafeTrace® GEÏSOLEERDE STOOMVERWARMING

ThermoTube® VOORGEÏSOLEERDE TUBING

ACCESSOIRES

REPARATIESETS

Reparatieset . . . ontworpen om een waterdichte afdichting te maken over verbindingen of om de buitenkant te repareren van SafeTrace- of ThermoTube-bundels.

FAK-8 (patch van 8" X 8")


FAK-8L (patch van 8" X 96")

Set bestaat uit:

- Zelf-dichtend rubber/ met glasvezel versterkte thermoplastische kunststof
- Glasvezel isolatie
- Warmtereflecterende tape
- Buisfittingen niet bijgeleverd, indien gewenst



FAK-8



Opmerking: Verwarmingsverbindingsets en buisfittingen moeten, indien gewenst, apart worden aangeschaft.

DOORVOERSET VOOR BEHUIZING OF AFDEKKING

FAK-1 'Gescheiden doorvoer' op oppervlak gemonteerde doorvoerset is ontworpen om een effectieve overgang te creëren als SafeTrace of ThermoTube door de wand van een behuizing of afdekking moet worden geleid.

FAK-1


(past op bundels met een buitendiameter (OD) van 1-1/8" tot 2-1/2")

Set bestaat uit:

- UV-bestendig ABS-omhulsel
- Glasvezel isolatieband
- Aluminiumfolie-tape
- Roestvrijstalen bouten en moeren
- RTV-dichtingsmiddel



FAK-1



FAK-9 Krimpafdichting voor schotdoorvoer creëert een effectieve overgang en trekentlasting als SafeTrace of ThermoTube door een wand van 1" of dunner moet worden geleid.


Set bestaat uit:

- Krimpous schotdoorvoer
- Door de fabrikant aangebracht dichtingsmiddel
- O-ringpakking

Catalogusnummer	'A' Totale nom. lengte mm	'B' Bundel max. buitendiameter (OD). mm	'B' Boormaat mm	'C' Binnendiameter (ID) na krimp mm
FAK-9S	101,6	40,6	51,0	19,0
FAK-9	120,7	53,3	60,0	19,0
FAK-9L	177,8	73,4	89,0	36,3
FAK-9LX	292,1	95,0	115,0	38,1



FAK-9



BEVESTIGING EN KLEMMEN

FT-1H bevestigingstape voor het vastzetten van SafeTrace op leidingen om de 30 cm of zoals nodig.

Catalogusnummer	Temperatuur Maximaal	Minimale installatietemperatuur	Afmetingen
FT-1H	500 °F	-40 °F	1/2" x 108'



FT-1H

LCF-klemmen zijn ontworpen ter ondersteuning van ThermoTube-installaties.

LCF 1-1/4"

(voor bundels met een buitendiameter (OD) tot 1-3/8")

LCF 1-5/8"

(voor bundels met een buitendiameter (OD) tot 1-3/4")



LCF